

Abrasive Wear Warranties

Touch: 10-Year Limited / Embrace: 10-Year Limited / Fuse: Lifetime Limited

Milliken & Company warrants that your new Legato carpet will not wear more than 10 percent (10%) by abrasion for the time period defined above from date of installation. This warranty does not include damage caused by improper installation, pets, cuts, pilling, shedding, matting, crushing, burns and improper maintenance or cleaning methods.

Stain Resistance Warranties

Touch: 10-Year Limited / Embrace: 10-Year Limited / Fuse: 20-Year Limited

Milliken & Company warrants that the surface pile of Milliken WearOn® Nylon Carpet treated with MilliGuard® will resist stains for the time period defined above from date of installation. While these carpets provide advanced resistance to stains, no carpet is stain proof. Stains by urine and feces, drain cleaners, plant food, acne medication, bleaches, vomit, food with strongly colored material and dispensed dyes are excluded from this warranty.

No Mat and No Crush (Texture Retention) Warranties

Embrace: 5-Year Limited / Fuse: 10-Year Limited

Milliken & Company warrants that your new Legato carpet will not mat or crush from foot traffic as a result of the yarn tuft unraveling or losing twist, provided that the carpet is properly maintained. This warranty applies from the date of installation for the time period defined above.

2-Year Limited Manufacturing Defects Warranty

Milliken & Company warrants that your new Legato carpet will be free from manufacturing defects for a period of two (2) years from date of installation. The residential carpet tiles are further guaranteed to be free of edge and corner curling or cupping and to exhibit excellent dimensional stability.

Antistatic Lifetime Warranty

Milliken & Company warrants for the life of the carpet that your new Legato carpet will not generate static greater than 5.0 kilovolts when the relative humidity is no less than 20% and the temperature is 70°F (AATCC Test Method 134). Proper installation plays a key role in the performance of Milliken Residential Carpet Tiles. Installation defects are not covered by our warranty and are the responsibility of your installer. Residential Carpet Tiles should be installed according to Milliken's current, published installation instructions.

These warranties only apply to carpet used indoors for residential purposes. In order to obtain service under these warranties, please contact the Milliken dealer where you purchased the carpet and describe the problem you are having as fully as possible. If you are unable to contact your Milliken dealer or do not receive satisfaction, please write to us at: Milliken Residential, PO Box 2956, LaGrange, GA 30241.

For the latest Legato warranty information, please visit www.legato.com.

For more information please visit

www.legatocarpet.com or call 1-866-2-LEGATO.



Tools recommended:

Legato® Carpet Tiles
24" straight-edge
Felt-tip marker
Utility knife or scissors
Tape measure
Chalk line (optional)




Step 1: Floor preparation

Legato® Carpet Tiles can be installed directly over concrete, vinyl, hardwood, laminate, plywood or any flooring that is solid, dry, level and dust free. Remove old carpeting and furniture from project space.




Step 2: Locate the center

Pull a chalk line from one room corner to the diagonal corner. Snap the line. Repeat with other two corners to mark the center at the intersection.




Step 3: Complete the grid

Snap a chalk line between two opposite walls. Repeat with remaining two walls to form four lines on the floor with a clearly marked center.




Step 4: Follow arrows

Use arrows on tile back to make sure tile nap and pattern are turned in same direction (monolithic). As an option, you may alternate the arrow direction for a quarter-turn effect.




Tile products show some seams.

To reduce this appearance, avoid trapped yarn ends when placing tile. Run a butter knife between placed tiles to pull up remaining trapped fibers.



Step 5: Place tiles


Place full carpet tiles along chalk lines running from center wall to center wall. Make sure tiles fit snugly. Place all full tiles to fill the space.



Step 6: Cut tiles for fitted spaces

Place a tile face down under the last whole tile in the row as you lay it snugly against wall. With felt-tip marker, mark back of tile where previous tile ends. Using straightedge, cut tile with utility knife or scissors. Cut carpet with several knife swipes, not all at once. Place cut tile on floor and repeat around wall edges.

Around irregular shapes or in corners, use cardboard or stiff paper to make a template of the cut. Transfer template to carpet for cutting.



Carpet Care and Maintenance:

Vacuum or sweep carpet tiles as needed. Blot (don't rub) liquid spills with clean, dry, absorbent cloth, continually folding cloth to blot with a dry area. Use Capture Dry® Carpet Cleaner to remove stains. For best results, follow label instructions. Store extra Legato® Carpet Tiles to replace stained or damaged tiles. **Note: Milliken does not recommend a cleaning system containing mineral-based solvents.**

Para obtener más información, visite www.legatocarpet.com o llame al 1-866-2-LEGATO.




Herramientas recomendadas:

Losas Alfombradas Legato®
Borde recto de 24"
Marcador con punta de fieltro
Tijeras o cuchilla multiuso
Cinta para medir
Línea de tiza (opcional)




Paso 1: Prepare el piso

Las Losas Alfombradas Legato® se pueden instalar directamente sobre concreto, vinilo, madera sólida, laminado, plywood sobre cualquier piso sólido, seco, nivelado y libre de polvo. Retire todo alfombrado y mueblería de la zona de trabajo.




Paso 2: Ubique el centro

Trace una línea con tiza desde una esquina de la habitación hasta la esquina opuesta en diagonal. Ponga la línea recta. Repita la operación con las dos otras esquinas para marcar el centro en la intersección.




Paso 3: Finalice el trazado

Haga una línea recta con tiza entre las dos paredes opuestas. Repita la operación con las otras dos paredes hasta tener cuatro líneas en el piso con un centro bien marcado.



Paso 4: Siga las flechas


Utilice las flechas que se encuentran en el reverso de la baldosa para asegurarse que el diseño y el pelo estén colocados en la misma dirección (monolítico). Como otra opción de colocación, puede alternar la dirección de la flecha para obtener el efecto de un cuarto de vuelta.



Los productos de losa dejan ver algunas uniones.

Para reducir su apariencia, evite que los extremos hilados queden atrapados al colocar las losas. Pase un cuchillo de mesa entre las losas colocadas para retirar las fibras atrapadas restantes.

Para mejores resultados, deje las Losas Alfombradas Legato® en la habitación toda la noche anterior para que se aclimaten. Las Losas Alfombradas Legato® no necesitan un tiempo de espera después de la instalación. Se pueden traer los muebles a la habitación inmediatamente después. Legato también permite instalar sólo la mitad de la habitación a la vez. Sólo basta con colocar los muebles a un lado.



Paso 5: Coloque las losas

Coloque todas las losas alfombradas a lo largo de las líneas de tiza, partiendo del centro de una pared hasta otro centro de pared. Asegúrese que las losas que ajusten firmemente. Llene todo el espacio con losas alfombradas.



Paso 6: Corte las losas donde se superpongan

Coloque una losa boca abajo debajo de la última losa completa a medida que la ajusta firmemente contra la pared. Marque el dorso de la losa en donde terminaba la losa anterior con el marcador de punta de fieltro. Use el borde recto para cortar la losa con el cuchillo multiusos o con las tijeras. Corte la alfombra dando varios tjeretazos o cuchillazos, no de un sólo corte. Coloque la losa cortada en el piso y repita la operación con bordes de paredes restantes. En las formas irregulares o en las esquinas, utilice cartón o papel duro para hacer una plantilla del corte. Ponga la plantilla en la alfombra para cortar.



Cuidado y Mantenimiento de la Alfombra:

Aspire o barra las losas alfombradas según se necesite. Seque (no frote) las salpicaduras con un paño absorbente limpio y seco, utilice siempre una parte seca del paño para secar. Utilice el Limpiador de Alfombras Capture Dry® para retirar las manchas. Para obtener resultados óptimos, siga las instrucciones de la etiqueta. Conserve Losas Alfombradas Legato® adicionales para reemplazar las losas manchadas o dañadas.

Nota: Milliken no recomienda el uso de sistemas de limpieza con solventes a base de mineral.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.legatocarpet.com ou composez le 1 866 2 LEGATO.




Outils recommandés :

Dalles de tapis Legato®
Règle droite de 61 cm (24 po)
Marqueur à pointe en feutre
Couteau universel ou ciseaux
Ruban à mesurer
Cordeau traceur (facultatif)




Étape 1: Préparation du revêtement

Les dalles de tapis Legato® peuvent être posées directement sur du béton, sur un revêtement de sol en vinyle, en bois franc, en stratifié et en contre-plaqué, ou sur tout autre type de revêtement de sol plein, sec, à niveau et sans poussière. Enlevez l'ancien tapis et les meubles de l'espace de travail.




Étape 2: Repérez le centre

Tendez un cordeau traceur d'un coin de la pièce au coin opposé en diagonale. Tirez sur le cordeau. Répétez cette étape pour les deux autres coins afin de marquer le centre au point d'intersection des lignes.




Étape 3: Faites un quadrillage

Tracez une ligne au cordeau entre deux murs opposés. Faites de même avec les deux autres murs afin d'avoir quatre lignes tracées par terre et le point central clairement indiqué.




Étape 4: Suivez les flèches

Utilisez les flèches sur le dos de la dalle pour vous assurer que la surface garnie et le patron de la dalle suivent le même sens (monolithe). En option, vous pouvez alterner le sens de la flèche pour obtenir un effet quart de tour.




Certaines coutures peuvent paraître sur les dalles.

Afin d'en réduire l'apparence, évitez de coincer des fils lorsque vous posez les dalles. Passez un couteau à beurre entre les dalles posées pour retirer les fibres coincées qui restent.



Étape 5: Disposez les dalles


Disposez les dalles de tapis entières le long des lignes, du centre d'un mur au centre du mur opposé. Assurez-vous que les dalles sont bien ajustées. Posez toutes les dalles entières de sorte que l'espace soit rempli.



Étape 6: Coupez les dalles pour combler les espaces restants

Posez une dalle à l'envers, sous la dernière dalle de la rangée et placez-la contre le mur. Avec le marqueur, faites une marque au dos de la dalle, là où la dalle supérieure se termine. À l'aide d'une règle droite, coupez la dalle au moyen d'un couteau universel ou de ciseaux. Coupez le tapis de plusieurs coups de couteau, et non d'un seul trait. Placez la dalle coupée par terre et répétez l'étape pour les contours de murs.

Utilisez du carton ou du papier rigide comme gabarit pour découper des contours irréguliers ou des coins. Posez le gabarit sur le tapis pour le découper.



Entretien du tapis:

Passez l'aspirateur sur les dalles de tapis ou balayez-les au besoin. Épongez doucement (ne frottez pas) les liquides renversés avec un chiffon propre, sec et absorbant, en prenant soin de toujours plier le chiffon afin d'utiliser une partie sèche. Utilisez le nettoyeur à tapis Capture Dry® pour éliminer les taches. Suivez les instructions pour obtenir de meilleurs résultats. Rangez les dalles de tapis Legato® excédentaires afin de pouvoir remplacer les dalles tachées ou endommagées.

Remarque: Milliken ne recommande pas l'utilisation d'un système de nettoyage à solvant minéral.