

Zip A/P

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.



de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.

30035 Mirano (VE) - Via G. Galilei, 34 (z.ind.)
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653
e-mail: p.brunello@demajomurano.com
Export Department tel. +39 041 57 29 654
e-mail: export@demajomurano.com
Telefax +39 041 57 02 533
www.demajomurano.com

Zip - applique / plafoniera

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Rimuovere la parte sinistra della montatura svitando le tre viti "A" con la chiave in dotazione.
2. Rimuovere la parte destra della montatura svitando le due viti.
 - Fissare a parete o a soffitto la montatura.
 - Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
 - Riavvitare la parte destra della montatura riponendo accuratamente morsettiera e reattore nello spazio apposito all'interno della montatura.
 - Inserire la lampadina 1x24W G5 fluorescente lineare T5.
1. Chiudere la parte sinistra con le apposite viti "A".

Per un'eventuale sostituzione della lampadina è sufficiente rimuovere la parte/bandina sinistra della montatura.

La lampada può essere installata in qualsiasi posizione a parete o soffitto.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Unloosen the three screws "A" with the special key included, and remove the left side of the structure.
2. Unloosen the two screws and remove the right side of the structure.
 - Fix the fitting to the wall or to the ceiling.
 - Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one to the lodging marked with the earth symbol ⊕
 - Insert the terminal and the ballast in the special lodging inside the structure and cover it with its right side.
 - Insert 1x24W G5 linear fluorescent T5.
1. Join the left side to the structure and block it with the screws.

In order to change the lamp just remove the left side of the structure.

The lamp can be installed in any position either on the wall or on the ceiling.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente in infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

