















Important Information For service parts information, visit www.kohler.com/serviceparts. For care and cleaning and other information, visit www.us.kohler.com. Informations importantes Pour obtenir de l'information sur les pièces de rechange, consulter le site www.kohler.com/serviceparts. Pour obtenir de l'information sur l'entretien et le nettoyage et de l'information supplémentaire, consulter le site www.us.kohler.com. Información importante Para información sobre piezas de repuesto, visite www.kohler.com/serviceparts. Para el cuidado y la limpieza y otra información, visite www.us.kohler.com.	Important Information If possible, assemble the faucet and drain to the bathroom sink before installing the sink. Informations importantes Si possible, assembler le robinet et le drain au lavabo avant d'installer ce dernier. Información importante De ser posible, ensamble la grifería y el desagüe en el lavabo de baño antes de instalar el lavabo.	Do not use petroleum-based plumbers putty on marble or stone surfaces. Ne pas utiliser du mastic de plombier à base de pétrole sur les surfaces en marbre ou en pierre. No utilice masilla de plomería con base de petróleo en superficies de mármol o piedra.	1 Clean the sink surface. Nettoyer la surface du lavabo. Limpie la superficie del lavabo. 	2 Apply plumbers putty to the base. Install the faucet. Appliquer du mastic de plombier sur la base. Installer le robinet. Aplique masilla de plomería a la base. Instale la grifería. 
3 Secure the faucet. Sécuriser le robinet. Fije la grifería. 	4 Remove excess sealant. Retirer tout excédent de mastic. Limpie el exceso de sellador. 	5 Disassemble the drain. Désassembler le drain. Desensamble el desagüe. 	6 Apply plumbers putty to the flange and attach. Appliquer du mastic de plombier sur la bride et attacher. Aplique masilla de plomería a la brida e instale. 	7 Tighten the nut. Apply thread sealant to the drain pipe threads. Serrer l'écrou. Appliquer du mastic d'étanchéité pour filets sur les filets du tuyau d'évacuation. Apriete la tuerca. Aplique cinta selladora de roscas a las roscas del tubo del desagüe. 
8 Install the stopper. Connect the trap. Remove excess sealant. Installer le bouchon d'arrêt. Raccorder le siphon. Retirer tout excédent de mastic. Instale el obturador. Conecte la trampa. Limpie el exceso de sellador. 	9 Connect and tighten the supply hoses. Check for leaks. Connecter et serrer les tuyaux d'alimentation. Rechercher des fuites. Conecte y apriete las mangueras de suministro. Verifique que no haya fugas. 	10 Remove the aerator. Flush the lines. Retirer l'aérateur. Purger les conduits. Retire el aireador. Haga circular agua por las líneas. 	11 Reinstall the aerator. Réinstaller l'aérateur. Vuelva a instalar el aireador. 	Optional Temperature Adjustment Optional Temperature Adjustment: Remove the handle components. Ajustement optionnel de la température Ajustement optionnel de la température: Retirer les composants de la poignée. Ajuste opcional de la temperatura Ajuste opcional de la temperatura: Retire los componentes de la manija. 
Turn the stem to the hot position. Tourner la tige en position d'eau chaude. Gire la espiga a la posición caliente. 	Mark the desired maximum temperature (stop location). Marquer la température maximum souhaitée (emplacement d'arrêt). Marque la temperatura máxima deseada (ubicación del tope). 	Reposition the indexer. Each spline notch represents approximately 9.5° F (5.3° C). Repositionner l'indexeur. Chaque encoche cannelée représente environ 9,5° F (5,3° C). Vuelva a colocar el graduador. Cada muesca de ranura representa aproximadamente 9,5°F (5,3°C). 	Repeat until the desired maximum temperature is reached. Reassemble. Répéter jusqu'à atteindre la température maximum souhaitée. Réassembler. Repita este procedimiento hasta obtener la temperatura máxima deseada. Vuelva a ensamblar. 